

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА АССОЛЬ

Высокотемпературная смазка, не содержащая твердых наполнителей.

Состав: высоковязкое полусинтетическое масло загущенное полимером, антиокислительные и противозадирные присадки.

Обладает повышенной проникающей способностью.

Смазывающая пленка устойчива к воздействию пара, высоких температур и нагрузок.

Смазка «Ассоль» рекомендуется для смазывания цепных передач туннельных хлебопечей, опорных подшипников ротационных печей, направляющих ванн цинкования, роликов и подшипников конвейеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма по ТУ
Цвет	Зеленоватый
Температура каплепадения, °С	Не нормируется
Пенетрация, в пределах	400-460
Испаряемость при 250°С за час, %	Не более 2
Испытание на коррозию	Пройдено
Диаметр пятна износа, не более, мм	0,5

ФАСОВКА:

Ведра по 5 кг, бочки по 180 кг

Гарантийный срок хранения:

3 года с даты изготовления в таре производителя

Спецификации и допуски:

Допуск на применение в пищевой промышленности.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО ТД «ИНТЕРАВТО»

Адрес: 426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 8

тел. +7 (3412) 56-92-49 e-mail: sales@termosmazki.ru web: www.termosmazki.ru

Реквизиты: ИНН 1840040473, КПП 184001001, ОГРН 1151840005976