

МЕДНО-ГРАФИТОВАЯ СМАЗКА МИГ АРКТИК

Смазка Миг-Арктик – низкотемпературная смазка на основе низковязких минеральных масел, функционирующих при критических низких температурах и в тяжелых производственных условиях, где применение смазок общего назначения неэффективно. Производится по ТУ 0254-035-0084307145-2014

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подшипники скольжения, работающие при низких температурах
- Резьбовые соединения труб НКТ и штанг бурения
- Резьбовые соединения автотранспорта и спецтехники

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Норма по ТУ	Фактически
Цвет	Бронзовый	Соотв.
Пенетрация при 25°C	260-330	280
Температура каплепадения, °С, не	200	230
Диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +600	Соотв.
Предел прочности на сдвиг при 40°C,	150	340
Испаряемость при 100 С за 24 час, %,	3	0,9
Коллоидная стабильность, %, не более	10	7
Базовое масло	Минеральное	Минеральное
Коррозионное воздействие на металлы	Выдерживает	Выдерживает
Нагрузка сваривания, кгс, не менее	3800	4000

ФАСОВКА:

ведро 10 кг, ведро 18 кг, бочка 180 кг

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО ТД «ИНТЕРАВТО»

Адрес: 426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 8

тел. +7 (3412) 56-92-49 e-mail: sales@termosmazki.ru web: www.termosmazki.ru

Реквизиты: ИНН 1840040473, КПП 184001001, ОГРН 1151840005976