

Литиевая смазка с дисульфидом молибдена МолиоЛ

Универсальная литиевая смазка с дисульфидом молибдена "МОЛИОЛ" с отличными противозадирными свойствами и высокими эксплуатационными характеристиками, производимая на основе смеси минеральных масел с высоким индексом вязкости и гидроксистеаратом лития в качестве загустителя. Содержит противозадирные и другие присадки, повышающие эффективность смазки в различных областях применения, дисульфид молибдена.

Разработана для подшипников качения и скольжения, а также шарниров и поверхностей скольжения, широко распространенных в промышленном и транспортном оборудовании.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Подшипники общепромышленного назначения работающие в тяжелых условиях;
- Тяжелонагруженных подшипники скольжения и качения работающие в жестких условиях, в том числе при ударных нагрузках в условиях повышенной влажности

Характеристики и показатели продукта	Норма по ТУ
Внешний вид	Смазка
Загуститель	Литиевый
Базовое масло	Минеральное
Цвет	От темно-серого до черного
Коллоидная стабильность, %, не более	5
Нижняя рабочая температура, °С	-25
Верхняя рабочая температура, °С	150
Кинематическая вязкость базового масла при 40 °С	200
Кинематическая вязкость при 100 °С	16
Пенетрация, 0.1 мм при 25 °С	265-295
Температура каплепадения, °С, не менее	190
Нагрузка сваривания, Н, не менее	3600

ФАСОВКА:

Банки – 0,8 кг, ведра 10 и 18 кг, бочки 100 и 180 кг

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

ООО ТД «ИНТЕРАВТО»

Адрес: 426039, Удмуртская республика, г. Ижевск, Воткинское шоссе, 8

тел. +7 (3412) 56-92-49 e-mail: sales@termosmazki.ru web: www.termosmazki.ru

Реквизиты: ИНН 1840040473, КПП 184001001, ОГРН 1151840005976